

# TOOL PRO WDA 40 H AS

Robuuste en krachtige stof- en waterzuiger met groot opvangvolume, gekeurd voor stofklasse H. Is speciaal bestemd voor werking in hoog risico stofomgeving met aanwezigheid van molm, pathogenen en kankerverwekkende poeders zoals asbest, kobalt, nikkel, lood. De TOOL PRO WDA 40 is compact en vlot handelbaar en aldus ideaal voor gebruik in industriële omgeving, ambachtelijke werkplaatsen en bouwerven. Het innovatief NONSTOPVAC! systeem zorgt voor een constante werking dankzij de automatische reiniging van de hoofdfilter door de tegenstroomlucht, en reduceert merkbaar de dode tijden, wat de bediener toelaat te werken zonder onderbreking tegen een hoog rendement. Maximum filter efficiëntie (99,995%) dankzij de HEPA patroonfilter in de machine.

Toestel voorzien van een uitgang voor elektrisch gereedschap (max vermogen 2400W) en een COMBI kit (optioneel) voor aansluiting van pneumatisch gereedschap tot een werkdruk van 10 bar.

De machine kan manueel of automatisch (bevolen door het starten van het aangesloten gereedschap) geschakeld worden, en de zuiger kan ook gestart worden dank zij de afstandsbediening (optioneel).

De TOOL PRO WDA 40 H AS is verkrijgbaar met antistatische toebehoren, voor bescherming tegen statische elektriciteit tijdens het werken.



## PRODUCT IDENTIFICATIE

TYPE	REF. NR
TOOL PRO WDA 40 H AS	13401710001

## TECHNISCHE GEGEVENS


Spanning - Frequentie	220-240 V~	50/60 Hz
Max vermogen	W	1350
Werkvermogen (nominaal vermogen)	W	1100
Max vermogen elektrisch stopcontact	W	2400
Hoofdfilter	PTFE flat filter (M filtration class) + HEPA cartridge filter (H filtration class)	
Filter oppervlak (vlak filter)	m <sup>2</sup>	0,5
Filter oppervlak (klasse H patroonfilter)	m <sup>2</sup>	0,8
Filter reiniging systeem	NONSTOPVAC!	
Lucht debiet	l/s	76
Onderdruk	mbar	250
Kuip inhoud	l	41
Nuttige kuipinhoud	l	26
Nuttige inhoud wegwerpzak	l	20
IP code	IPX4	
Filter klasse	H	
Diameter toebehoren	mm	21 - 29 - 33 - 38
Lengte aansluitkabel	m	7
Gewicht (zonder toebehoren)	Kg	21
Afmetingen	mm	625x385x545

## STANDAARD TOEBEHOREN

TYPE	REF. NR
Antistatische soepele slang Ø 33 - 4m	6010530
Stalen verlengbuis 0,5 m (*)	2511500
Antistatische vloerborstel P340 Ø36	6010042
Antistatische koppeling Ø33	2511406
Antistatische platte zuigbek Ø36	2511640
Front aansluitplaat	2001817
PTFE vlakfilter (filterklasse M)	2512772
HEPA patroon filter (filterklasse H)	6895010
Fleece filter zak (20 l)	---

## TOEBEHOREN IN OPTIE

TYPE	REF. NR
Antistatische slang Ø 29 - 4m	6010531
Soepele slang Ø 38 - 4 m	6010536
Water aftrekker V340 Ø36	6010046
COMBI Kit	6689163
Afstandsbediening	6689165
Box aanpassing	6689164
Transport handgreep	6340100
PE zak	3001203
Fleece filter zak 20 x 10 l	3001039



(\*) 2 bij standaard uitvoering